

imagePROGRAF TA-30

LEISER, KOMPAKTER DRUCKER FÜR VIELFÄLTIGE EINSATZZWECKE



- **Platz sparen**
Dank seiner kompakten Bauweise passt dieser kleine, leichte Drucker bündig an die Wand und ist komplett von vorn zugänglich
- **Produktivität steigern**
Er hält die Geschwindigkeit gleichmäßig und senkt die Kosten durch Endlosdruck, sogar während die Tinte ersetzt wird
- **Akkurat drucken**
Das innovative Saugluft-System hält das Papier flach und sorgt so für hochwertige Drucke auf unterschiedlichsten Materialien
- **Entspannt zurücklehnen**
Ruhiger Betrieb und hohe Druckgeschwindigkeiten bei einfacher Bedienung
- **LUCIA TD Pigmenttintensystem**
Für Grafiken und Plakate mit einer glatten Oberfläche und gestochen scharfen Texten und Linien

Technologie auf hohem Niveau – ein kompaktes, leises System für vielfältige Einsatzzwecke in Schulen, Büros und Läden mit kleineren Druckaufträgen.



PRODUKTPALETTE



imagePROGRAF TA-20



imagePROGRAF TA-30



imagePROGRAF TM-300

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TA-30

Technik		
Druckertyp	5-Farb-Drucker – 91,4 cm	
Drucktechnologie	Canon Bubble Jet on Demand – Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)	
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi	
Zahl der Druckdüsen	15.360 Düsen (MBK: 5.120 Düsen, weitere Farben: je 2.560 Düsen)	
Strichgenauigkeit	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden. Erforderliche CAD-Papiere: Normalpapier, CAD-Pauspapier, beschichtetes Papier, CAD: nur durchsichtige Mattfolie	
	1.200 dpi (2 Zeilen)	
Auflösung Druckdüsen	min. 5 Pikoliter pro Farbe	
Größe der Tintentröpfchen	Im Verkauf erhältliche Tintentanks: 55 ml Mitgelieferte Tintentanks: 55 ml (2 x MBK, 1 x BK, C, M, Y)	
Tintenkapazität	Pigmenttinten – Matte Black, Black, Cyan, Magenta, Yellow	
Tintenart	Microsoft Windows 32-Bit: Vista, 7 / 8 / 8.1 / 10 Microsoft Windows 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 bis OS X 10.11, macOS 10.12 bis macOS 10.15	
Kompatible Betriebssysteme	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Version JFIF1.02)	
Druckersprachen	USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE 802.3 10-Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/ IEEE 802.3ab 1000Base-T/IEEE 802.3x Vollduplex WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b * In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.	
Standardschnittstellen		
	USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE 802.3 10-Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/ IEEE 802.3ab 1000Base-T/IEEE 802.3x Vollduplex WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b * In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.	
SPEICHER		
Standardspeicher	2 GB	
Festplatte	–	
DRUCKZEIT FÜR DIN A1-SEITE		
Medientyp		
CAD-Zeichnung	Druckmodus	Druckzeit
Normalpapier (DIN A0, hochkant)	Schnell Standard	0:53 Min. 1:34 Min.
Plakat	Druckmodus	Druckzeit
Normalpapier (DIN A0, hochkant)	Schnell Standard	0:50 Min. 1:25 Min.
Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)	Druckmodus	Druckzeit
	Schnell Standard	1:44 Min. 3:10 Min.
DRUCKMEDIENHANDLING		
Medienzufuhr und -ablage	Rolle: eine Rolle, Zufuhr vorn, Ausgabe vorn Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)	
Medienbreite	Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm Bogenware: 21 bis 43,2 cm	
Medienstärke	Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm	
min. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 20,3 cm Bogenware: 27,9 cm	
max. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 59,4 cm	
max. Rollendurchmesser	max 15 cm	
Rollenkerngröße	Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm / 7,6 cm (optional)	
Empfohlene Randbereiche	Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm	

Ränder Druckbereich	Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm Bogenware: oben 3 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm Manuelle Umschaltung durch Benutzer Nicht zutreffend (druckbar) 20,3 bis 91,7 cm * Nur Rollenpapier * Keine Größenbeschränkung Standardposition: 1 Bogen
Zufuhrkapazität	
Aufwickeleinheit	
Breite Randlosdruck (nur Rolle)	
max. Anzahl ausgegebener Drucke	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen B x T x H (cm) und Gewicht (kg)	128,9 x 87 x 105,9 mm (Auffangkorb offen) 128,9 x 75,7 x 105,9 cm (Auffangkorb geschlossen) 53 kg (mit Rollenhalter und Rolleneinheit; ohne Tinte und Druckkopf)
Abmessungen und Gewicht verpackt B x T x H (cm) und Gewicht (kg)	Drucker (Haupteinheit mit Palette): 149,2 x 90,9 x 68,5 cm 74 kg Druckerständer und Korb (SD-33): 136,2 x 82,4 x 26,8 cm 17 kg
STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG	
Stromanschluss	100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Betrieb: max. 59 W Ruhemodus: max. 3,6 W Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: max. 0,3 W
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)
Lärmbelastung (Schallleistung/-druck)	Betrieb: 42 dB(A) (Normalpapier, Strichzeichnung, Standardmodus) Standby-Modus: max. 35 dB (A) Betrieb: 5,8 Bels (Normalpapier, Strichzeichnung, Normalmodus) (gemessen nach ISO 7779 Standard und beschrieben gemäß ISO 9296 Standard)
Gesetzliche Regelungen	Europa: CE-Zeichen, Russland: EAC,
Zertifikate	TÜV, CB
WAS GEHÖRT DAZU?	
Was wird mitgeliefert?	Drucker, 1 Druckkopf, Stromkabel, 1 Satz Tintenbehälter zum Start, Einrichtungsanleitung, Kurzanleitung, Sicherheits-/Umweltinformationen, Software CD-ROM (Windows), EU Biozid-Richtlinie, Informationen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, Wichtige Informationen
Mitgelieferte Software	imagePROGRAF TA- Unified Printer Driver, andere Software als Internet-Download verfügbar.
OPTIONEN	
Optionales Zubehör	5,1/7,6 cm-Rollenhalter: RH2-35
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Vom Benutzer austauschbar	Tintentank: PFI-030 (55 ml) Druckkopf: PF-06 Schneidmesser: CT-08 Wartungskit: MC-31

Allgemeiner Hinweis
Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

